

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: AQUASYL ACABADO

DESCRIPCIÓN: Acabado satinado protector al agua que permite transpirar la madera evitando la aparición de ampollas, desconches y cuarteamientos.

Preserva e impermeabiliza la madera evitando la degradación de ésta por los agentes físicos y biológicos.

Al ser un barniz al agua ofrece un acabado sedoso a la madera, realzando la belleza de la misma. No es inflamable, no desprende olores desagradables, no es tóxico como los productos al disolvente y no necesita catalizadores. La limpieza de los utensilios es con agua. Puede ser utilizado tanto en el interior como a la intemperie proporcionando una perfecta conservación de la madera gracias a los filtros utilizados en su fabricación. No descuelga por lo que puede aplicarse en posición vertical.

METODO DE APLICACIÓN: Sobre una madera en la que haya aplicado dos manos de nuestro producto AQUASYL FONDO protector anticarcoma, lijar suavemente y aplicar una mano de AQUASYL ACABADO.

Se puede aplicar a brocha, pistola, trapo, por inmersión, etc...

Agitar el producto antes de aplicar.

No aplicar a menos de 15° C y a una humedad relativa superior al 85%.

No almacenarlo a temperaturas inferiores a 5° C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Transparente, Miel, Caoba, Castaño y Nogal.
Acabado	Satinado brillo 30 aprox.
Tiempo de Secado a 20 C°	Manejo 4 horas Secado 8 horas Apilado 24 horas Lijado 24 horas 2ª Capa 24 horas
Rendimiento	2 a 4 m ² / Kg. y mano (según superficie)
Densidad	1.040 gr./l. a 25°C
Diluyente	Agua
Envases	1 y 4 Lt
Viscosidad	4900 cps en viscosímetro Brookfield