

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: BARNIZ YATE

DESCRIPCIÓN: Barniz de poliuretano de un solo componente.

Barniz de máxima resistencia a los ambientes marinos, para decoración y protección de embarcaciones.

Como revestimiento protector de toda clase de maderas. Extraordinaria brochabilidad y nivelación.

Alta resistencia a la abrasión, gran dureza y elasticidad.

METODO DE APLICACIÓN: Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias y secas exentas de polvo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Transparente
Acabado	Brillante y satinado
Peso Específico	0,9 kg/lt.
Secado	2 – 3 horas
Repintable	24 horas
Rendimiento	10 – 12 m ² / l. (según superficie y manos)
Diluyente	Aguarrás o White Spirit
Viscosidad	100 – 130" copa ford nº 4 a 25° C

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES:

Superficies pétreas: Eliminar el polvo, grasa, pinturas viejas en mal estado, lechadas, salitre, etc.

NOTA: La calidad y aspecto de los acabados finales dependen de los procesos utilizados por cada aplicador, y es responsabilidad exclusiva del mismo.