

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: CORAL ANTIMOHO

DESCRIPCIÓN: Pintura plástica lavable antimoho para interiores y exteriores. Su composición a base de revolucionarios copolímeros acrílicos le confieren una muy excelente brochabilidad, opacidad, lavabilidad y dureza, convirtiéndola en la pintura polivalente por excelencia.

Excelente opacidad, cubrición y blancura. Es insaponificable sobre las superficies alcalinas, por ejemplo el cemento, que normalmente existen en construcción.

Es impermeable y posee una excelente lavabilidad y es extraordinariamente resistente al amarillamiento, la intemperie y contaminación industrial y urbana.

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES:

Superficies pétreas: Eliminar el polvo, grasa, pinturas viejas en mal estado, lechadas, salitre, etc.

Superficies encaladas o con pintura a la cola o temple: Aplicar una primer mano de DACSYLCRIL, DURKAL o DURLITE diluido éste último al 40 % para fijar el sustrato. A las 24 horas una mano diluida de Coral al 20 – 25 % y, posteriormente otra mano de Coral diluida al 10 %

METODO DE APLICACIÓN: Se realiza a brocha, rodillo o pistola o airless diluyendo el producto según el método a aplicar y porosidad del sustrato. (NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5° C).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Blanco
Acabado	Mate
Tiempo de Secado	30 minutos
Intervalo entre aplicaciones	3 – 5 horas
Rendimiento	6 a 8 m ² / Kg y mano (según superficie)
Peso específico	1,57 Kg/Lt
Diluyente	Agua
Envases	1, 5, 15 y 25 Kg