

## FICHA TÉCNICA

**NOMBRE COMERCIAL: CORALITE**

**DESCRIPCIÓN:** Pintura plástica lavable mate ,para interiores y exteriores, para la aplicación en cualquier tipo de paramentos como yeso, cemento, etc. Su composición a base de resina estireno-acrítica le confieren una muy excelente brochabilidad, opacidad, lavabilidad y dureza, convirtiéndola en la pintura polivalente por excelencia. Posee pigmentos sólidos a la luz y la intemperie. Es antimoho, fungicida y bactericida.

Excelente opacidad, cubrición y blancura. Es insaponificable sobre las superficies alcalinas, por ejemplo el cemento, que normalmente existen en construcción.

Es impermeable y posee una excelente resistencia al frote húmedo y es extraordinariamente resistente al amarillamiento, la intemperie y contaminación industrial y urbana.

Recomendada para acabados de alta calidad.

Debido a su gran polivalencia se puede utilizar tanto para exteriores como para interiores reduciendo el salpicado por aplicación a rodillo a su mínima expresión sin manchar ni ensuciar el entorno donde se realiza la aplicación.

### TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES:

**Superficies pétreas:** Eliminar el polvo, grasa, pinturas viejas en mal estado, lechadas, salitre, etc.

**Superficies encaladas o con pintura a la cola o temple:** Aplicar una primer mano de DACSYLCRIL, DURKAL o DURLITE diluido éste último al 40 % para fijar el sustrato. A las 24 horas una mano diluida de CORALITE al 10 – 15 % y, posteriormente otra mano diluida al 10 %

**METODO DE APLICACIÓN:** Se realiza a brocha, rodillo o pistola o airless diluyendo el producto según el método a aplicar y porosidad del sustrato. (NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5° C).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Blanco y colores según carta.
Acabado	Mate.
Tiempo de Secado	30 minutos
Intervalo entre aplicaciones	3 – 5 horas
Rendimiento	12 a 14 m <sup>2</sup> / Kg y mano (según superficie)
Peso específico	1,50 ± 0,03 Kg/Lt
Diluyente	Agua
Envases	15 L.