

## FICHA TÉCNICA

**NOMBRE COMERCIAL: CORALUX**

**DESCRIPCIÓN:** Pintura plástica lavable para interiores y exteriores.

Excelente opacidad, cubrición y blancura.

Es impermeable y posee una excelente lavabilidad y es extraordinariamente resistente al amarillamiento, la intemperie y contaminación industrial y urbana.

Debido a su gran polivalencia se usa tanto para exteriores como para interiores reduciendo el salpicado por aplicación a rodillo a su mínima expresión sin manchar ni ensuciar el entorno donde se realiza la aplicación.

### TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES:

**Superficies pétreas:** Eliminar el polvo, grasa, pinturas viejas en mal estado, lechadas, salitre, etc.

**Superficies encaladas o con pintura a la cola o temple:** Aplicar una primer mano de DACSYLCRIL, DURKAL o DURLITE diluido éste último al 40 % para fijar el sustrato. A las 24 horas una mano diluida de Coralex al 20 – 25 % y, posteriormente otra mano de Coralex antimoho diluida al 10 %

**METODO DE APLICACIÓN:** Se realiza a brocha, rodillo o pistola o airless diluyendo el producto según el método a aplicar y porosidad del sustrato. (NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5° C).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Blanco
Acabado	Mate.
Tiempo de Secado	30 minutos
Intervalo entre aplicaciones	3 – 5 horas
Rendimiento	8 a 10 m <sup>2</sup> / Kg y mano (según superficie)
Peso específico	1,56 Kg/Lt
Diluyente	Agua
Envases	15 L.