

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: DACSYL ECOLÓGICO

DESCRIPCIÓN: Pintura plástica mate lavable formada por la combinación de un copolímero de acrilato y estireno, que no contiene amoníaco libre y totalmente exento de disolventes por lo que no ejerce acción alguna perjudicial para la salud y que la hace especialmente indicada para pintar techos y paredes en lugares habitados (hospitales, hoteles, habitaciones infantiles, etc...)

METODO DE APLICACIÓN: Indistintamente a brocha, rodillo o pistola. Posee una gran adherencia evitándose así, en la aplicación a rodillo, el molesto salpicado en suelos y ropas.
Resistente a la intemperie, a la contaminación industrial y al amarillamiento en interiores. (NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5° C).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Blanco
Acabado	Mate
Peso Específico	1,6 kg/ l.
Tiempo de secado	30 minutos
Rendimiento	6 - 8 m ² / Kg. Según superficie y mano
Diluyente	Agua

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES: Superficies pétreas: Eliminar el polvo, grasa, pinturas viejas en mal estado, lechadas, salitre, etc.

Superficies encaladas o con pintura a la cola o temple: Aplicar una primer mano de DACSYLCRIL, DURKAL o DURLITE diluido éste último al 40 % para fijar el sustrato.

NOTA: La calidad y aspecto de los acabados finales dependen de los procesos utilizados por cada aplicador, y es responsabilidad exclusiva del mismo.