

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: DACSYL EXPRESS NF

DESCRIPCIÓN: Esmalte sintético a base de resinas alquídicas de cadena media y secado al aire. Para la decoración y protección de todo tipo de superficies donde se requiera un acabado y una buena resistencia a la intemperie. Facilidad de aplicación y muy buena adherencia sobre imprimaciones convencionales
Ignifuga (M1) Homologada s/UNE 23727-90. Ensayo s/UNE 23721-90.

METODO DE APLICACIÓN: A brocha, rodillo o pistola. Sobre superficies limpias y secas aplicar una 1ª mano al uso y a las 24 h. una 2ª mano si esta fuese necesaria. Para la limpieza de los útiles o si se requiere alguna **dilución** por el método de aplicación utilizado, **siempre** hacerlo con **aguarrás** o white spirit.

Sistema	Brocha-Rodillo-Airless
Dilución	-- 5% 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Blanco y todos los de nuestra gama
Acabado	Brillante, Satinado y Mate
Peso Específico	Blanco: 1,220 kg/l. Colores: 0.93-1,22 kg/l. según color
Secado a 20° C	Al tacto 1ª hora Seco 9 horas Duro a las 24 horas
Rendimiento	14-14.5 m ² /l. por mano
Intervalo entre aplicaciones	24 horas
Diluyente	Aguarrás o White spirit
Envases	375 cc, 750 cc y 4 Lt

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES:

Superficies metálicas: aplicar una imprimación del tipo Minio de Plomo, Imprimación Sintética Roja, Imprimación Anticorrosiva Gris o Dacsylfer.

Para madera: imprimir primeramente con un protector de la madera como Aquasyl Fondo Incoloro o dacsyl selladora y una vez bien seco dar dos o tres manos de Dacsyl Express.