

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: DACSYL MARINE

DESCRIPCIÓN: Patente o antiincrustante marino de excelente calidad basada en sistemas de caucho ciclado y colofonia.

Sirve para embarcaciones marinas ya sean de recreo a motor o vela como pesqueros. Es autopulimentable.

Es un antiincrustante de muy elevadas prestaciones empleando como tóxico venenos organometálicos y combinaciones metálicas que le confieren una vida media situada alrededor de 2 años dependiendo de las condiciones climáticas y ambientales de la zona marítima donde se encuentre, siendo suficiente la aplicación de una mano a brocha o rodillo, aunque es aconsejable dar dos manos esperando 24 horas entre aplicaciones.

METODO DE APLICACIÓN: A brocha, rodillo o pistola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Rojo, Azul y Negro
Acabado	Mate
Peso Específico	Roja 1600 g /l. Azul 1300 g/l.
Secaje	Roja 2 – 3 horas al tacto Azul 12 – 24 horas al tacto
Tiempo de botadura	de 4 a 6 días
Rendimiento	10 - 14m ² / l.
Diluyente	White Spirit o universal

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES:

Superficies nuevas: Eliminar el polvo, grasa, etc. lijar si fuera necesario.

Superficies viejas: Eliminar los restos de pintura vieja y/o en mal estado. Una vez limpio y seco, proceder al igual que en superficies nuevas.

NOTA: La calidad y aspecto de los acabados finales dependen de los procesos utilizados por cada aplicador, y es responsabilidad exclusiva del mismo.