

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: DACSYL P

DESCRIPCIÓN: Pasta plástica a base de copolímeros estireno – acrílicos de gran tixotropía.

USOS: Para la decoración de interiores, cajas de escaleras, etc., obteniéndose picados, rayados, gotelé. Arpillera, etc.

METODO DE APLICACIÓN:

Para PICADOS: Sobre una superficie limpia y seca se fondea la superficie con Dacsyl “P” diluido al uso con un rodillo de lana, a continuación al estar seco al tacto se expande la pasta Dacsyl “P” con el mismo rodillo de lana y se pica con uno de espuma.

Para RAYADOS: Se fondea exactamente igual que para picados y se extiende el Dacsyl “P” con un rodillo de lana rayándose a continuación con un rayador. También se puede hacer arpillera, gotelé, etc., pero siempre fondeando primero la superficie a pintar.

Es perfectamente lavable, no amarillea y es insaponificable.

(NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5° C).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Blanco
Acabado	Mate rugoso
Tiempo de Secado	3 a 5 horas
Rendimiento	1 a 1,5 m ² / Kg y mano (según superficie)
Peso específico	1,7 Kg/Lt
Diluyente	Agua