

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: DACSYL SELLADORA AL AGUA

DESCRIPCIÓN: Imprimación selladora para madera al agua. Es ideal para sellar fondos de madera, con un excelente lijado, gran nivelación y cubrición. Sella los poros de la madera uniformando su absorción y dejándola preparada para recibir la pintura de terminación.

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES: Aplicarlo sobre maderas limpias sin restos de polvo. Lijar la superficies antes de aplicar el producto.

METODO DE APLICACIÓN: Aplicar el producto diluido de 10% a 20% con agua.
(NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5° C).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Blanco
Peso específico	1.3 Kg/Lt
Acabado	Mate
Viscosidad	3000 a 3500 cps, spdle n°5,23°C,20 RPM (brookfield)
Seco	2– 4 horas
Rendimiento	7-8 m ² /Lt (según el soporte)
Diluyente	Agua
Limpieza de utensilios	Agua

NOTA: La calidad y aspecto de los acabados finales dependen de los procesos utilizados por cada aplicador, y es responsabilidad exclusiva del mismo.