

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: DACSYL TRAFIC

DESCRIPCIÓN: Esmalte clorocaucho – alquídico de alto contenido en sólidos Especialmente formulado para aplicaciones sobre asfaltos, cemento o fibrocemento, en señalizaciones de tráfico. Posee una excelente adhesión sobre la pintura vieja, dando así un excelente repintado. Gran facilidad de aplicación y resistencia a la abrasión debido a la formación de una película dura pero suficientemente flexible para aguantar los cambios climatológicos. Gran resistencia a los carburantes y aceites.

METODO DE APLICACIÓN: A brocha, rodillo o pistola siendo este último el mas aconsejable. El tiempo de secado puede disminuir bastante aplicando varias manos de poco espesor en vez de una mano muy cargada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Blanco, Rojo, Amarillo y Azul (Normas U.N.E.)
Acabado	Satinado
Peso específico	1,3 Kg / Lt
Viscosidad	120 – 150 ” N° 4 a 25 °C (Copa Ford)
Rendimiento	2 - 3 m ² /Lt (según superficie)
Tiempo de secado al tacto	20 minutos
Tiempo de secado total	2 horas
Diluyente	Universal

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA: Gran durabilidad, su vida media efectiva, según muestras de ensayo, puede situarse entre 8 y 18 meses dependiendo de la densidad de tráfico de las distintas carreteras. Hay que reseñar el efecto importante que tiene en la durabilidad el espesor de la película húmeda sobre unas 400 µm. Es anti deslizante y auto lavable por el agua de lluvia.