

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: DACSYL DURWAY

DESCRIPCIÓN: Pintura basándose en resinas Plioway® de Goodyear.

Pintura para interiores para cubrir y aislar manchas de humos, vapores, nicotina, grasas, humedades, etc., inodora, no amarillea y es antiálcali. (Recomendado para personas alérgicas, lugares que no estén ventilados también para cámaras frigoríficas por su resistencia a las bajas temperaturas, cubrición de manchas y su no-emisión de olor)

METODO DE APLICACIÓN: A brocha, rodillo o pistola. Sobre superficies limpias y secas aplicar una 1ª mano al uso y a las 4 h. una 2ª mano si esta fuese necesaria. Para la limpieza de los útiles o si se requiere alguna dilución por el método de aplicación utilizado, siempre hacerlo con **Disolvente Durway**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Blanco Nieve y colores (Ver carta de Coralex)
Acabado	Mate
Tiempo de Secado	90 minutos aproximadamente
Intervalo entre aplicaciones	4 horas
Rendimiento	6 a 8 m ² / Kg y mano (según superficie)
Peso específico	1,308 Kg/Lt
Diluyente	Disolvente Durway
Envases	750 cc, 4 Lt y 15 Lt