

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: **IMPRIMACIÓN MULTIUSOS BLANCA**

DESCRIPCIÓN: imprimación multiusos al disolvente pigmentada con fosfato de zinc que le confieren elevadas propiedades anticorrosivas. Especialmente indicado como capa de imprimación de superficies interiores o exteriores de acero, acero galvanizado, metales zincados, aluminio, cobre y PVC en rejas, puertas, ventanas, barandillas, marcos, etc. No contiene plomo.

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES:

aplicar sobre superficies , limpias, exentas de polvo y previamente desengrasadas. Lijar la superficie si fuese necesario.

METODO DE APLICACIÓN:

A brocha, rodillo o pistola airless. Diluir entre 0 – 5 % con disolvente universal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Blanco
Aspecto	Satinado
Secado al tacto	15 minutos a 20°C y 60% humedad relativa
Intervalo entre aplicaciones	12 horas a 20°C
Rendimiento	8 a 10m ² /Lt (según superficie)
Peso específico	1.230 g/l
Diluyente	Disolvente universal
Envases	750 cc y 4 Lt

NOTA: La calidad y aspecto de los acabados finales dependen de los procesos utilizados por cada aplicador, y es responsabilidad exclusiva del mismo.