

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ROJA

DESCRIPCIÓN: Imprimación de rápido secado, con pigmentos de tipo universal, compatible con cualquier tipo de cobertura.

La imprimación sintética es idónea para tratamiento de carrocerías, estructuras metálicas, maquinaria, etc. Su rápido secado permite el pintado de mayor número de elementos y/o el menos tiempo con la maquinaria parada por mantenimiento dando más agilidad al túnel de pintado.

METODO DE APLICACIÓN: Preferentemente a pistola pero también se puede aplicar a brocha. Aplicar al aire libre o en lugares ventilados, teniendo en cuenta las normales normas de precaución contra incendios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Rojo
Acabado	Mate
Peso Específico	1,450 Kg/Lt
Viscosidad	110-130'' Copa Ford nº 4 a 25°C
Secado al tacto	20 minutos
Seco	1 hora
Rendimiento	8 – 10 m ² / Kg.
Intervalo entre aplicaciones	3 horas
Repintable	4 horas
Diluyente	Universal

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES: Aplicarlo sobre metales limpios, desengrasados. Si las superficies están oxidadas eliminar el óxido usando Dacsyl Plus.

NOTA: La calidad y aspecto de los acabados finales dependen de los procesos utilizados por cada aplicador, y es responsabilidad exclusiva del mismo.