

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: LATEX CORAL

DESCRIPCIÓN: Emulsión vinílica en fase acuosa.

Preparación de peso a parámetros porosos antes del pintado con pinturas plásticas para barnizar temples o revoques, fija y endurece las superficies pulverulentas permitiendo la aplicación de pinturas plásticas. Para mejorar y plastificar las pinturas al temple.

METODO DE APLICACIÓN: Para obtener plastificados diluir el látex aproximadamente 3 partes de agua por una de látex.

Se aplica a brocha o rodillo. No aplicar a temperaturas interiores a 5° C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	En húmedo: blanco lechoso En seco: transparente
Acabado	Semibrillante
Peso Específico	1,05 kg /l.
Tiempo de secado	2 horas a 20° C.
Rendimiento	15 - 20 m ² / Kg. Según superficie
Diluyente	Agua
% Sólidos	43% aprox.
Viscosidad	370 – 430 poises brookfield LVT a 25° C
Dureza persoz	60 – 90 seg.

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES: Superficies pétreas: Eliminar el polvo, grasa, pinturas viejas en mal estado, lechadas, salitre, etc.

NOTA: La calidad y aspecto de los acabados finales dependen de los procesos utilizados por cada aplicador, y es responsabilidad exclusiva del mismo.