

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: METALLIC PAINT

DESCRIPCIÓN:

Esmalte acrílico al agua, de acabado satinado y metalizado color gris plata. Formulado a base de polímeros acrílicos y aluminos especiales. METALLIC PAINT se caracteriza por una gran resistencia y suavidad al tacto, haciéndolo especialmente indicado en campos de aplicación de decoración de todo tipo de sustratos donde se desee un acabado metalizado.

METODO DE APLICACIÓN:

El envase tiene que ser agitado antes y durante su uso. Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Aplicar sobre una superficie limpia, seca y correctamente imprimada y/o sellada. Si es necesario, diluir hasta un máximo de un 5 %.

Tratamiento previo de superficies:

Superficies nuevas:

Madera y yeso: aplicar 1-2 manos de DACSYL SELLADORA AL AGUA, lijando entre capas. Dejar secar 48 horas antes de aplicar METALLIC PAINT.

Hierro: aplicar una mano de IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA GRIS, IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ROJA, IMPRIMACION MULTIUSOS, O MINIO DE PLOMO. Seguir las indicaciones de tiempo de secado según el tipo de imprimación utilizada antes de aplicar METALLIC PAINT.

Mampostería: fijar previamente la superficie con DACSYLCRIL y aplicar METALLIC PAINT directamente al uso.

Superficies ya pintadas: Si están en buen estado, limpiar y lijar. Si están en mal estado, eliminar totalmente la pintura vieja y proceder como en superficies nuevas

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Gris plata, dorado, oro platino, bronce, bronce viejo, azul cobalto y grafito.
Acabado	Satinado
Tiempo de Secado a 20 C°	Al tacto 30-60 minutos 2ª capa 4 horas
Rendimiento	12 a 14 m ² /lt (según superficie)
Peso específico	1.02-1.05 g/ml
Viscosidad	900-1200 cps (Brookfield, spdl n°3, 20 rpm, 23°C)
Diluyente	Agua
Envases	750 cc, 4 y 15 lt

NOTA: La calidad y aspecto de los acabados finales dependen de los procesos utilizados por cada aplicador, y es responsabilidad exclusiva del mismo.