

## FICHA TÉCNICA

**NOMBRE COMERCIAL: METALLIC PAINT**

**DESCRIPCIÓN:**

Esmalte acrílico al agua, de acabado satinado y metalizado color gris plata. Formulado a base de polímeros acrílicos y aluminos especiales. METALLIC PAINT se caracteriza por una gran resistencia y suavidad al tacto, haciéndolo especialmente indicado en campos de aplicación de decoración de todo tipo de sustratos donde se desee un acabado metalizado.

**METODO DE APLICACIÓN:**

**El envase tiene que ser agitado antes y durante su uso.** Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Aplicar sobre una superficie limpia, seca y correctamente imprimada y/o sellada. Si es necesario, diluir hasta un máximo de un 5 %.

**Tratamiento previo de superficies:**

**Superficies nuevas:**

**Madera y yeso:** aplicar 1-2 manos de DACSYL SELLADORA AL AGUA, lijando entre capas. Dejar secar 48 horas antes de aplicar METALLIC PAINT.

**Hierro:** aplicar una mano de IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA GRIS, IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ROJA, IMPRIMACION MULTIUSOS, O MINIO DE PLOMO. Seguir las indicaciones de tiempo de secado según el tipo de imprimación utilizada antes de aplicar METALLIC PAINT.

**Mampostería:** fijar previamente la superficie con DACSYLCRIL y aplicar METALLIC PAINT directamente al uso.

**Superficies ya pintadas:** Si están en buen estado, limpiar y lijar. Si están en mal estado, eliminar totalmente la pintura vieja y proceder como en superficies nuevas

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Color	Gris plata, dorado, oro platino, bronce, bronce viejo, azul cobalto y grafito.
Acabado	Satinado
Tiempo de Secado a 20 C°	Al tacto 30-60 minutos 2ª capa 4 horas
Rendimiento	12 a 14 m <sup>2</sup> /lt (según superficie)
Peso específico	1.02-1.05 g/ml
Viscosidad	900-1200 cps (Brookfield, spdl nº3, 20 rpm, 23°C)
Diluyente	Agua
Envases	750 cc, 4 y 15 lt

**NOTA:** La calidad y aspecto de los acabados finales dependen de los procesos utilizados por cada aplicador, y es responsabilidad exclusiva del mismo.