

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN: Pintura plástica para interiores basada en modernos copolímeros acrílicos, especialmente indicada para el pintor profesional.
Para interiores, con gran facilidad de aplicación y buena cubrición.

METODO DE APLICACIÓN: El producto se suministra pastoso, por lo que hay que añadirle un poco de agua según la porosidad del sustrato y el método empleado en la aplicación, pudiendo ser este a brocha, rodillo o pistola airless.
(NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5° C).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Blanco
Acabado	Mate
Tiempo de Secado	30 minutos aproximadamente
Intervalo entre aplicaciones	3 - 5 horas
Rendimiento	6 m ² / Kg y mano (según superficie)
Peso específico	1,6 Kg/Lt
Diluyente	Agua

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES:

Superficies pétreas: Eliminar el polvo, grasa, pinturas viejas en mal estado, lechadas, salitre, etc.
Superficies encaladas o con pintura a la cola o temple: Aplicar una primer mano de DURKAL o DURLITE diluido éste último al 40 % para fijar el sustrato. A las 24 horas una mano diluida de Profesional al 20 – 25 % y, posteriormente otra mano de Profesional diluida al 10 %