

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: ROBILAC LISO ANTIMOHO

DESCRIPCIÓN: Revestimiento antimoho liso mate impermeable basado en copolímeros de estireno acrílico que le confieren unas características y cualidades excepcionales de las que carecen los revestimientos convencionales. Para exteriores sobre cualquier tipo de superficies en donde se desee un revestimiento liso de alta calidad. Posee propiedades anticarbonatación. Posee gran blancura y adherencia sobre pinturas viejas. Es impermeable de gran opacidad y lavabilidad, teniendo una excelente brochabilidad.

METODO DE APLICACIÓN: Se aplica a brocha, rodillo o pistola airless. Aplicar sobre una superficie limpia y seca, una primera mano de fondo diluida un 15% con agua y a las 8 horas una segunda mano diluida un 5%. Una vez seca la 2ª mano se consigue una perfecta impermeabilización de la superficie pintada. (NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5 °C).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Blanco y colores según carta
Acabado	Mate
Tiempo de Secado	3 a 5 horas
Intervalo entre aplicaciones	8 horas
Rendimiento	5 a 6 m ² / Kg y mano (según superficie)
Peso específico	1,575 Kg/Lt dependiendo del color
Diluyente	Agua
Envases	1, 5, y 25 Kg